


**Robustesa Galvanitzada . Precisió, resistència i acabat perfecte.**

- Lletres creades amb xapa metàl·lica d'acer galvanitzat en calent de 3 mm, tallades a làser i soldades, amb acabat de pintura en pols al forn.
- Base o remat metàl·lic amb el mateix acabat. Aquesta rematada servirà com a base per suportar les lletres i allotjarà els ancoratges amb una contrafermella que quedarà a la part inferior.
- Aquesta base o remat anirà ancorat a sòl dur (mur, pedra, paviment).
- En cas que la ubicació sigui a terra tou, es crearà una solera de formigó on s'instal·larà la rematada amb tacs metàl·lics i resina química.
- Estat de mesuraments: 1,40/0,70 md'alçada x 20 cm de fons.
- L'amplada es dimensionarà segons la lletra.



| Ref. | A    | B  |
|------|------|----|
| VL2S | 700  | 20 |
| VL2M | 1400 | 20 |



El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster color negro forja.

Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.