BAS-MOBILIAR

Canal PP

CPRF200






CPRF110



CPRF300


Canal PP RF200/RF300 diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.





Canal realizada en polipropileno con perfil galvanizado + reja en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
Incluye sistema de fijación entre canal y reja.
Base arqueada permitiendo un mejor relleno del hormigón.
Nervios de refuerzo para el reparto de las cargas Superficie metálica antideslizante.
Reja revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
IMPORTANTE: Es imprescindible nivelar las canales durante su instalación y hormigonar tanto la base como las paredes laterales, una instalación defectuosa anula toda garantia.

REF.		A	B	H	B1	H1	C	D	dm2	UN.
CPRF200	D-400	765	220	182	152	130	750	200	7	30
CPRF300	D-400	765	315	215	250	165	750	300	10	16



V. 2023-10-24 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de