




JGV128Q

Zona de sombra GeoVELA

DOBLE CUADRADA 128m²



Soluciones de sombra con arquitectura textil: Estructuras tensadas perfectas para cubrir total o parcialmente todo tipo de espacios abiertos y crear espacios frescos y sombreados.

En BENITO, nuestras GEOVELAS son la solución perfecta para transformar cualquier espacio exterior en un entorno fresco, seguro y confortable. Diseñadas con materiales de alta calidad y una arquitectura textil innovadora, nuestras cubiertas tensadas se adaptan a proyectos de todos los tamaños y estilos, ofreciendo beneficios únicos para cada espacio.

Tela / Tejido tipos disponibles:

Microperforado HDPE tejido de Alta Calidad, diseñado para ofrecer máxima calidad y resistencia. Su estructura de punto de cadena garantiza que no se deshilache ni se rasgue, manteniendo su integridad incluso en condiciones exigentes. Fabricado con un 100% de hilo de monofilamento redondo, proporciona una estabilidad estructural superior gracias a su equilibrio perfecto entre trama y urdimbre. Además, es altamente duradero, ya que no se pudre ni absorbe humedad, lo que lo hace ideal para usos prolongados en exteriores.

Durabilidad y Protección: Este tejido cuenta con una garantía de 12 años contra la degradación por rayos UV, asegurando su rendimiento a largo plazo. Con una capacidad de bloqueo de rayos UV que varía entre el 90,1% y el 94,9%, ofrece una protección efectiva contra la exposición al sol, permitiendo disfrutar de espacios exteriores de manera más segura y confortable.

Tejido microperforado impreso:

Variante del HDPE que permite la **impresión de diseños, logotipos o patrones personalizados** sobre la superficie. Combina la resistencia del microperforado con un acabado estético adaptable a proyectos decorativos o de marca.

Tejido troquelado:

Material microperforado sometido a un proceso de **troquelado decorativo**, que genera formas y aperturas geométricas o personalizadas. Aporta una mayor entrada de luz y ventilación, además de un acabado visual singular para entornos donde se busque un efecto estético diferencial.

Estructura: Fabricada en acero S275 de alta calidad, sometido a un tratamiento completo de desengrase, fosfatado, imprimación epoxi y esmalte bicomponente aplicado en línea continua. El acero empleado cumple con el Marcado CE, de acuerdo con la norma UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012, y se dimensiona conforme a los criterios establecidos en el CTE DB SE-A.

Acabado: mediante galvanizado en caliente por inmersión (anticorrosivo) o pintado al horno con pintura en polvo de poliéster, RAL 7016 / RAL 1021 / **RAL 3020** / **RAL 5010** / **RAL 9005** / RAL 9016 / RAL 6005 pudiendo aplicarse también en sistema dúplex (galvanizado + pintura).

Zona de sombra
GeoVELA **DOBLE**
CUADRADA 128m2

JGV128Q



V. 2026-06-04 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.