BAS-MOBILIAR

Cóncava

RV50FR

C-250


Inclinación cóncava







RP50FR



REF.		A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
RV30FR	C250	365	370	300	300	35	265	265	3	100
RV40FR	C250	440	465	390	390	35	355	355	8	40
RV50FR	C250	525	555	480	480	35	440	440	12	40
RV60FR	C250	660	670	600	600	35	565	565	15	20
RV70FR	C250	760	765	690	690	35	655	655	22	10
RV80FR	C250	845	875	795	795	40	750	755	30	10

Cóncava está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Reja PMR cumple con el decreto francés nº 2006-1657 y 2006-1658 de 15 de enero del 2007.
- Espacio entre barrotes de <20mm, evitando riesgos para muletas o ruedas de sillas de ruedas.
- Articulada antirrobo.
- Cierre mediante sistema Elastic1.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

V. 2026-09-17 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.